

UF1500シリーズ 製品仕様

1. ヒートシンク共通仕様

項	項目	仕様
1	ポスト径	60mm
2	センターピン	穴径3mm,深さ約7mm
3	板厚	両端1.0t その他0.5t
4	材料	JIS H3100,C1100P-1/4H
5	表面処理	スズメッキ

2. ヒートシンク個別仕様

項	型名	枚数	仕様	
1	UF106R	6	ポスト長	23mm
			端子枚数	5
			端子位置	2~5
			熱抵抗	0.095 (°C/Wペアー風速5m/s)
2	UF108R	8	ポスト長	29mm
			端子枚数	4
			端子位置	3~6
			熱抵抗	0.072 (°C/Wペアー風速5m/s)
3	UF110R	10	ポスト長	35mm
			端子枚数	6
			端子位置	3~8
			熱抵抗	0.060 (°C/Wペアー風速5m/s)
4	UF115R	15	ポスト長	50mm
			端子枚数	7
			端子位置	5~11
			熱抵抗	0.047 (°C/Wペアー風速5m/s)
5	UF120R	20	ポスト長	65mm
			端子枚数	10
			端子位置	6~11
			熱抵抗	0.041 (°C/Wペアー風速5m/s)

風冷スタック用ヒートシンク
UF1500シリーズ



風冷スタック構成例

